

Gehörschutz individuell

20.01.2015 SBU-OH

Produkt Datenblatt Gehörschutz individuell high-fit flex 28

Materialnummer 6170.028

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Siegelsdorfer Straße 1, D-90768 Fürth

Produktcharakteristik:

- Individuell angefertigte Gehörschutzotoplastik
- Softes Silikonmaterial (Hautverträglichkeit bestätigt)
- Ausgeformtes Griffstück für leichte Handhabung
- Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung
- Hoher Tragekomfort, perfekt geeignet für kontinuierliches Tragen



Material: Otoplastik: Silikonmaterial

Kordel: PVC Kordelhülse: SEBS

Kordellänge: 800 mm

Ersatzfilter:


ArtNr.	6177.003
SNR	28 dB
Zusatzanforderung	S,W
Farbe	gelb

TD-G-6170.028 Rev. St. 0 Datum: 20.01.2015 Seite 1 von 2

Dämmwerte:

high-fit flex 28 (gelbes Filterelement)

SNR 28 dB	H 29dB M 24dB L 22dB				Bemerkung: S,W,,			
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	25,2	25,4	25,7	26,6	26,0	33,0	39,3	39,4
SD / dB	5,2	4,4	4,7	4,2	3,5	3,4	2,9	5,5
APV / dB	20,0	21,0	21,0	22,4	22,5	29,6	36,4	33,9



Normanforderung: EN 352-2

TD-G-6170.028 Rev. St. 0 Datum: 20.01.2015 Seite 2 von 2